

BESTELLFORMULAR LED-PROFILE



Firma: PLZ/Ort:

Strasse: Telefon:

Kom: E-Mail:

Name:

Vorname:

Offerte: Bestellung:

Profile:

Profil A	Profil B	Profil C	Profil D
Länge: mm	Länge: mm	Länge: mm	Länge: mm
Anschlusskabel	Anschlusskabel	Anschlusskabel	Anschlusskabel
Länge: m	Länge: m	Länge: m	Länge: m

Profiltyp: (in mm)

9.6 x 12.0	20 x 20	Winkelprofil	30 x 30	Ohne Montageclips
17.5 x 7.0	30.0 x 18.0	Rund D: 16	37.5 x 18.5 Wallwasher	Ohne Endkappen
17.5 x 7.0 mit Kragen	35 x 35	Up & Down 41.6 x 102	17.1 x 8.5	Spezial gemäss Notizen
20.0 x 8.5	35 x 35 mit Kragen	Up & Down 40 x 81	17.1 x 8.5 mit Kragen	
18.0 x 19	20 x 22	18.4 x 13	17.1 x 15.3	Für mehr Details bitte klicken:
18.0 x 19.0 mit Kragen	Winkelprofil	18.4 x 19.7	17.1 x 15.3 mit Kragen	PROFILDDETAILS

LED:

Wir verwenden ausschliesslich Strips mit Ra > 90 und bestem Helligkeits-BIN (SG-BIN)
für weitere Details bitte klicken: [LED-DETAILS](#)

5.7W/m, 2700K, 703 lm/m	14.2W/m, 2700K, 1710 lm/m	22W/m, 2700K, 2645 lm/m
5.7W/m, 3000K, 760 lm/m	14.2W/m, 3000K, 1850 lm/m	22W/m, 3000K, 2860 lm/m
5.7W/m, 4000K, 772 lm/m	14.2W/m, 4000K, 1890 lm/m	22W/m, 4000K, 2910 lm/m

Konfektion:

ohne
vorkonfektioniert & lose geliefert (LED Zuschnitt, Anschlusskabel an LED anlöten & prüfen)
vollkonfektioniert & anschlussfertig geliefert (LED Zuschnitt, Anschlusskabel an LED anlöten,
Profil mit LED bestücken, erstellen von Kabeldurchführung & prüfen)

Schutzlackbehandlung (zum Schutz vor Feuchtigkeit)
Polyurethanverguss (wasserdicht IP67)

Kabeleinführung:

stirnseitig (durch Endkappe)
nach hinten (durch Profilboden)
seitlich (durch Profilwand)

Betriebsgerät:

ein/aus 1-10V dim Dali dim Push dim ohne

Für weitere Konverter-Details bitte klicken: [KONVERTER-DETAILS](#)

Notizen:**Lieferdatum:**

schnellstmöglich

Datum:

Als PDF drucken und an info@lichtsektor.ch mailen.